

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

EQUIPO DE BOMBEO		D569XP	D570XP
VÁLIDO PARA SUPERFICIE DE M ² (ESTIMADO)		25	50
CAUDAL	Litros / Minuto	1	2
	Nº máximo toberas 0,15 mm.	18	34
	Nº máximo toberas 0,2 mm.	14	27
DATOS MOTOR 230V	Potencia (KW)	0,55	0,55
	Potencia (CV)	3/4	3/4
	Consumo (A)	3,97	3,97
	Tipo	Monofásico	Monofásico
PVP		825,00 €	875,00 €



Equipo eléctrico de mando y programación (desplazable)

Equipo eléctrico de protección de motor

GRUPO ELECTROBOMBA EN REDUCIDO CHASIS ABIERTO PINTADO AL HORNO, EQUIPADA CON:

- Electroválvula de trabajo.
- Cable de alimentación con clavija.
- Entrada de agua a 3/8" (conexión rápida).
- Salida de agua a presión 3/8" (conexión rápida) para tubo de la línea de toberas.
- Electroválvula de descarga instalada y conexionada al cuadro.
- Manómetro de glicerina.
- Filtro de partículas.

maneta de ajuste de presión

Válvula de descarga

Entrada de agua

a desagüe

Salida de agua a red de toberas

cable de alimentación enchufable

EQUIPO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN:

- Contactor guarda motor.
- Señalización de salto del térmico.

EQUIPO ELÉCTRICO DE MANIOBRA (DESPLAZABLE):

- Programador Twin .
- Interruptor de marcha y paro general.

KITS: EQUIPOS COMPLETOS + ACCESORIOS:
D587: Equipo completo 1 l. + accesorios
Válido para 10-25 m²
Precio: 970,00 €

- Equipo EXPERT D569XP.
- 25 m. tubería de polietileno de Ø 3/8" (Ref. D272).
- 25 Abrazaderas negras de alta fijación.
- 18 toberas antigoteo **0,15 mm.** x 10/24.
- 17 tes automáticas portatoberas 3/8" x 10/24.
- 1 codo final automático portatobera 3/8".


D588: Equipo completo 2 l. + accesorios
Válido para 25-50 m²
Precio: 1.010,00 €

- Equipo EXPERT D570XP.
- 50 m. tubería de polietileno de Ø 3/8" (Ref. D272).
- 50 Abrazaderas negras de alta fijación.
- 27 toberas antigoteo **0,2 mm.** x 10/24.
- 26 tes automáticas portatoberas 3/8" x 10/24.
- 1 codo final automático portatobera 3/8".

